

# I-TEL 4 GSM

## Universelles GSM-Übertragungsgerät (Platine)



- Einfache Parametereinstellung über Mobiltelefon
- Integriertes Dual-Band GSM-Modul
- Integriertes Mikrophon und Lautsprecher zur Aufnahme und Wiedergabe der Klartexte
- 4 Meldelinien
  - Aktivierung über Ruhe- oder Arbeitskontakte
  - Einstellbare Ansprechzeit (0-240 s)
  - SMS-Text und Klartext (10 s) pro Meldelinie programmierbar
- 4 Steuerausgänge, einstellbare Funktion (Dauerausgang, Impulsausgang)
- 10 Rufnummern mit freier Zuordnung zu den Meldelinien
- Anzahl der Anrufversuche und Routineruf programmierbar
- Integrierte Status-Anzeigen
- Fernabfrage, Fernschalten, Fernprogrammierung
- Abfrage und Änderung der Eingänge bzw. Ausgänge per SMS bzw. DTMF
- Einsetzbar für alle Netzanbieter mit deaktivierter PIN-Abfrage der SIM-Karte

### Technische Daten:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Betriebsnennspannung  | 12 V DC         |
| Nennstromaufnahme (GSM-Modul in Ruhe)   | 50 mA           |
| Nennstromaufnahme (GSM-Modul in Betrieb)  | 350 mA          |
| Dual-Band GSM Modul   | 900 / 1800 MHz  |
| Anzahl der Eingänge   | 4               |
| Anzahl der Ausgänge   | 4               |
| Anzahl der Sprachnachrichten  | 4               |
| Maximale Länge der Aufnahmezeit   | 40 Sekunden     |
| Anzahl der SMS-Nachrichten  | 6               |
| Platinenmaße  | 105 x 76 mm     |
| Betriebstemperaturbereich   | -20°C bis +55°C |
| <b>Schutzgehäuse IP55 mit Netzteil und Akkupufferung optional (Art.-Nr. 368030)</b> |                 |

**Art Nr. 369020**